SIEVE-Filterregel

27.05.2025 - Mailadministration

 Anleitung: E-Mail-Weiterleitungen mit SIEVE
Mit sogenannten **SIEVE-Skripten** können Sie eingehende E-Mails automatisch weiterleiten, verschieben, verwerfen oder auf andere Weise serverseitig verarbeiten – **noch bevor Sie die E-Mail überhaupt öffnen**. Diese Anleitung zeigt Ihnen typische Anwendungsbeispiele rund um das Thema Weiterleitung.

---

1. Klassische Weiterleitung

Beschreibung: Eine eingehende E-Mail wird an eine andere Adresse weitergeleitet. Eine Kopie bleibt in Ihrem eigenen Postfach gespeichert.

```
redirect "zieladresse@example.com";
keep;
```

Erklärung:

- redirect: leitet die E-Mail an eine andere Adresse weiter.
- keep: sorgt dafür, dass eine Kopie in Ihrem eigenen Posteingang bleibt.

---

2. Weiterleitung ohne Kopie (nur Weiterleitung)

Beschreibung: Die E-Mail wird weitergeleitet und anschließend verworfen. Sie verbleibt **nicht** in Ihrem Postfach.

```
redirect "zieladresse@example.com";
discard;
stop;
```

Hinweis: Diese Variante ist riskanter, da Sie keine lokale Kopie der E-Mail behalten.

📬 3. Weiterleitung an mehrere Adressen

Beschreibung: Die eingehende E-Mail wird an zwei oder mehrere Zieladressen gleichzeitig weitergeleitet.

```
redirect "adresse1@example.com";
redirect "adresse2@example.com";
keep;
```

Wichtig: Für **jede Zieladresse** muss eine separate redirect-Anweisung verwendet werden.

📁 4. Weiterleitung mit gleichzeitiger Verschiebung in ein Postfach

Beschreibung: Die E-Mail wird weitergeleitet **und zusätzlich** in einen bestimmten Unterordner (z. B. "Weitergeleitet") verschoben.

```
redirect "zieladresse@example.com";
fileinto "Weitergeleitet";
stop;
```

Erklärung:

- fileinto: verschiebt die E-Mail direkt in einen definierten Unterordner Ihres Postfachs (IMAP-Ordner).
- stop: beendet die weitere Verarbeitung durch nachfolgende Regeln.

📘 Erklärung der wichtigsten SIEVE-Kommandos

Befehl	Bedeutung
redirect	Leitet die E-Mail an eine andere Adresse weiter.
keep	Behält die E-Mail im Posteingang.
discard	Verwirft die E-Mail (sie wird nicht gespeichert).
stop	Beendet die Verarbeitung weiterer SIEVE-Regeln.

fileinto	Verschiebt die E-Mail in einen angegebenen Ordner.
if	Führt Bedingungen ein (z. B. Absender, Betreff etc.).

Erweiterte Anwendung: Bedingte Weiterleitung

Beispiel: Weiterleiten nur, wenn der Absender eine bestimmte Adresse ist:

```
if address :is "from" "vorstand@tc-eggersriet.ch" {
    redirect "zieladresse@example.com";
    keep;
}
```

Hinweise aus der Praxis

- Testen Sie neue Weiterleitungsregeln idealerweise zunächst **mit** keep, um Datenverluste zu vermeiden.
- Achten Sie auf die **korrekte Schreibweise** von Ordnernamen – insbesondere bei IMAP können diese case-sensitive sein.
- Abhängig vom verwendeten Mailserver (z. B. Dovecot, Cyrus, etc.) können **individuelle Einschränkungen** gelten. Fragen Sie im Zweifel bei Ihrem Hosting-Anbieter oder IT-Dienstleister nach.