

SIEVE-Filterregel → Catch-All Weiterleitungen

Fairgate - 2025-05-22 - Mail

□ E-Mail-Weiterleitung in *Mailcow*: Zwei Wege zur Organisation von Alias-Adressen
Wenn Sie viele Weiterleitungsadressen (Aliasse) nutzen, gibt es zwei Möglichkeiten, diese zu verwalten:

□ Variante A: Catch-All-Adresse über Aliasregelung (zentral)

□ Einrichtung (siehe Screenshot)

In Mailcow können Sie eine **Catch-All-Regel** über das Alias-Modul einrichten. So wird **jede E-Mail, die an irgendeine Adresse einer Domain gesendet wird**, an eine zentrale Ziel-Mailbox weitergeleitet.

□ So geht's:

1. Öffnen Sie den Bereich „**Aliasse**“ in Mailcow.
2. Klicken Sie auf „**Alias hinzufügen**“.
3. Tragen Sie im Feld **Alias-Adresse(n)** ein:

@example.ch

(Das bedeutet: „alle Empfänger dieser Domain“)
4. Tragen Sie im Feld **Ziel-Adresse(n)** z. B. ein:

info@example.ch
5. Aktivieren Sie die Checkbox „Aktiv“.
6. Klicken Sie auf „**Hinzufügen**“.

□ Ergebnis:

- Alle E-Mails an beliebige Empfänger wie info@tceggersriet.ch, webmaster@..., platzwart@... usw. landen zentral in der Mailbox turniere@....
- Dort können Sie die Weiterleitung flexibel per **SIEVE-Regeln** steuern, z. B.:

```
if address :is "to" "webmaster@example.ch" {  
    redirect "address@example.ch";  
    keep;  
}
```

☐ Vorteile dieser Methode (Variante A)

Vorteil	Beschreibung
☐ Zentral	Nur eine Mailbox notwendig (z. B. address@...)
☐ Übersichtlich	Alle Weiterleitungen per SIEVE steuerbar
☐ Schnell einrichtbar	Kein Anlegen mehrerer Postfächer nötig

☐ Achtung:

- Wenn Sie E-Mails **nicht explizit weiterleiten oder filtern**, landen **alle Mails an nicht definierte Adressen** ebenfalls in der zentralen Mailbox – das kann Spamaufkommen erhöhen.
 -
-

☐ Alternative: Variante B – Für jeden Alias ein eigenes Postfach

Wenn Sie eine **striktere Trennung** der Rollen oder Empfänger wünschen, können Sie stattdessen **für jede Adresse ein eigenes Postfach einrichten** – mit jeweils eigener Weiterleitung per SIEVE.

☐ Beispiel-Konfiguration:

Adresse	Postfach erstellen	SIEVE-Regel zur Weiterleitung
praesident@example.ch	☐ Ja	Weiterleitung an address@gmx.ch
info@example.ch	☐ Ja	Weiterleitung an person@bluewin.ch

Beispiel für eine Regel in praesident@...:

```
redirect "address@gmx.ch";  
keep;
```

☐ Vorteile dieser Methode (Variante B)

Vorteil	Beschreibung
☐ Saubere Trennung	Jede Funktion hat ihre eigene Mailbox
☐ Archivierung	Mails bleiben je Postfach archiviert
☐ Bessere Kontrolle	Postfächer können individuell verwaltet werden (z. B. Webmail-Zugriff, Filter etc.)
